NIQUE

# DEGRIPPANT HP ECHAPPEMENT

**DEGRIPPANT CATALYTIQUE SURPUISSANT DEGRIPPE ET LUBRIFIE**

VERSION 2 – SEPTEMBRE 2010
www.mecatech-performances.com

## UTILISATION

- Dégrippe et lubrifie tout mécanisme. Permet le démontage et la réutilisation de pièces sévèrement oxydées.
- e, travaux publics, industrie.

MENT est un dégrippant catalytique hautes nces, il agit en réducteur d'oxydes tout en lubrifiant. sa formulation aux silicones modifiées technologie érosol ECHAPPEMENT est très pénétrant et libère les es même les plus grippés.

nes modifiées apportent aussi un très fort pouvoir (extrême pression) et hydrofuge (repousseur d'eau) t les pièces traitées d'un grippage ultérieur.

(taraudage, filetage) de pièces traitées avec MENT peut être fait sans aucun inconvénient.

FICHE TECHNIQUE

## PRESENTATION ET MODE D'EMPLOI

- Aérosol de 650 ml de capacité nominale (volume net 400 ml).
- Agiter l'aérosol avant l'emploi.
- Pulvériser sur le mécanisme grippé et laisser pénétrer 15 minutes ou plus avant démontage

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Dans les conditions normales d'emploi l'Aérosol ECHAPPEMENT ne présente aucun caractère particulier de toxicité et ne nécessite pour sa manipulation que les précautions générales s'appliquant aux lubrifiants industriels et aux aérosols (se référer aux instructions sur l'emballage).

## CONDITIONNEMENT

- Cartons de 12 Aérosols.
- Référence 405012
- Existe aussi en vrac : 805005 – 805030

Les renseignements contenus dans cette fiche technique ont pour but de vous conseiller. Ils n'impliquent aucun engagement de notre part.

SELD 6, rue Jules Guesde - 69360 St Symphorien d'Ozon - France - fax 04 78 21 80 70
04 37 25 16 16